



LP	OPIS	JEDNOSTKA	ILOŚĆ
1	karczowanie krzewów i pni z usunięciem korzeni i karpiny	m ²	25
2	usunięcie śmieci i gruzu z powierzchni terenu wraz z wywiezieniem i utylizacją	m ³	5
3	rekultywacja terenu wraz z nawiezieniem humusu i wysianiem trawy	m ²	360
4	usunięcie darni i porostów z nawierzchni asfaltowej, betonowej oraz innej utwardzonej	m ²	115
5	Demontaż bramy stalowej dwuskrzydłowej szerokości 4,1mb; wys. 1,8mb wraz ze słupkami 100mm x 100mm do ponownego montażu	kpl	2
6	Ponowny montaż z przeniesieniem na odległość do 5m (1 szt.) i 25 (1 szt.) m bramy stalowej dwuskrzydłowej szerokości 4,1mb; wys. 1,8mb wraz ze słupkami 100mm x 100mm	kpl	2
7	demontaż ogrodzenia z siatki wys. 1,7 mb; rozstaw słupków 2,6mb wraz z słupkami okrągłymi/ kwadratowymi do przeniesienie i ponownego montażu	mb	110
8	montaż słupków ogrodzeniowych wys. 170 cm w rozstawie co 2,60 mb w nawierzchni grunтовой wraz z rozciągnięciem siatki ogrodzeniowej	mb	8
9	montaż słupków ogrodzeniowych wys. 170 cm w rozstawie co 2,60 mb w nawierzchni betonowej/ asfaltowej (kotwienie do nawierzchni, pionowanie) wraz z rozciągnięciem siatki ogrodzeniowej.	mb	77
10	Rozebranie nawierzchni ceglanej o powierzchni 0,5m x 0,5m w celu wykonania dołów w gruncie o gł. 0,8m w celu osadzenia słupków ogrodzeniowych	szt	9
11	owinięcie folią stretch oraz przewiezenie palet z cegłą na odległość do 10 mb	szt	52
12	zabezpieczenie elewacji ceglanej hali siatką pcv na kokkach/ kotwach wierconych do muru - 60m x 6m; 15m x 8,5m	m ²	490
13	usunięcie niebezpiecznych elementów z elewacji - wsporniki stalowe, luźne kable, rury, rury spusłowe, usuwanie roślin z elewacji budynku	kg	300
14	zabezpieczenie ślusarki okiennej hali płytą OSB lub MFP - wodoodporną gr. Min. 18mm	m ²	50
15	zamurowanie otworów w ścianach cegłą pełną	m ²	4
16	stojaki rowerowe wg wytycznych Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii**	szt	2x8

* link do opracowania:

<https://metropoliagzm.pl/wp-content/uploads/2019/09/Standardy-i-wytyczne-ksztal%C5%82towania-infrastruktury-rowerowej.pdf>
wymagania techniczne dot. stojaków rowerowych od str. 52

